



OLAER CZ, s. r. o.

Vídeňská 125, CZ – 619 00 Brno

Tel.: +420 547 125 601-9

Fax: +420 547 125 600

e-mail: info@olaer.cz, www.olaer.cz

Standardní druh konstrukce

OSP 560

Pístový akumulátor s víkem na straně plynu a na straně oleje – válcový plášť s velmi jemně obrobeným vnitřním povrchem – lehký kovový píst – plnicí plynový ventil

Standardní sortiment výrobků

- Objem 1–1500 litrů
- Tlak 220–800 bar (podle objemu)
- Průměr pístu 100–360 mm
- Rozsah pracovních teplot –10 až +50 (80) °C

Standardní sortiment výrobků z ušlechtilé oceli

- Objem 1–400 litrů
- Tlak 220–800 bar (podle objemu)
- Průměr pístu 100–360 mm
- Rozsah pracovních teplot –10 až +50 (80) °C

Připojení

Pístové akumulátory jsou standardně dodávány s normalizovanými vnitřními závity. Zvláštní připojení na požádání.

Tlaková kapalina

Minerální oleje, hydraulické oleje podle DIN 51524 – část 2, nehořlavé kapaliny, voda a emulze, kromě HFD-kapalin.

Certifikace

Standardně opatřeno značkou CE v souladu se směrnicí pro tlaková zařízení 97/23/EG. Další certifikáty na požádání.

Snímače/Kontrolní přístroje

Jako příslušenství jsou dodávány mechanické, vizuální a elektrické snímače polohy pístu a tlaku.

Náhradní díly

Náhradní díly na požádání.

