



Modell-Übersicht Ölkühlsysteme CO

OSC 900

Anschlussfertige, funktionsgeprüfte Standard-Aggregate in luft- oder wassergekühlten Ausführungen, mit allen für den vollautomatischen Kühlprozess erforderlichen Komponenten.

Mini CO und CO HP

Kühlleistungen von 900 bis 3'900 W
bei Temperaturen Eingang/Ausgang 40/30 °C, Umgebung 32 °C.

Modell	Kühlleistung in W		Abmessungen in mm		
	50Hz	60Hz	B	H	T
CO 08	900	1100	700	350	450
CO 12	1600	1900	700	350	450
CO 19	2200	2550	700	350	450
CO 25 HP	2500	2900	700	350	450
CO 30 HP	3000	3450	700	350	450
CO 40 HP	3900	4450	700	350	450



Baureihe 1 – CO

Kühlleistungen von 1'600 bis 5'300 W
bei Temperaturen Eingang/Ausgang 40/30 °C, Umgebung 32 °C.

Modell	Kühlleistung in W		Abmessungen in mm		
	50Hz	60Hz	B	H	T
CO 13	1600	1900	530	990	650
CO 20	2200	2550	530	990	650
CO 35	3300	3900	530	990	650
CO 45	4400	5200	530	990	650
CO 50	5300	6200	530	990	650



Baureihe 2 – CO

Kühlleistungen von 6'000 bis 10'900 W
bei Temperaturen Eingang/Ausgang 40/30 °C, Umgebung 32 °C.

Modell	Kühlleistung in W	Abmessungen in mm		
		B	H	T
CO 56	6000	680	1230	800
CO 70	8100	680	1230	800
CO 91	9200	680	1230	800
COA0	10'900	680	1230	800



Baureihe 3 – CO

Kühlleistungen von 12'300 bis 20'700 W
bei Temperaturen Eingang/Ausgang 40/30 °C, Umgebung 32 °C.

Modell	Kühlleistung in W	Abmessungen in mm		
		B	H	T
CO A2	12'300	750	1340	1350
CO A4	16'400	750	1340	1350
CO A7	17'800	750	1340	1350
CO A9	20'700	750	1340	1350



Baureihe 4 – CO

Kühlleistungen von 23'000 bis 37'600 W
bei Temperaturen Eingang/Ausgang 40/30 °C, Umgebung 32 °C.

Modell	Kühlleistung in W	Abmessungen in mm		
		B	H	T
CO B2	23'000	850	1480	1760
CO B7	28'300	850	1480	1760
CO C1	32'800	850	1480	1760
CO C8	37'600	850	1480	1760



Dank unserer Erfahrung und Flexibilität sind wir in der Lage, Sonderkühlssysteme als "kundenspezifische Lösungen" anzubieten. Bitte fragen Sie uns an, wir beraten Sie sehr gerne.